



UltraSonic

Ultraschallbefeuchter WYM

UltraSonic

Ultraschallbefeuchter WYM



Der Ultraschallbefeuchter UltraSonic WYM ist ein kompaktes Luftbefeuchtungssystem für Räume bis 240 m³.

Der UltraSonic WYM kann als einzelnes Gerät oder in Gruppen betrieben werden. Jedes Gerät ist für ca. 80 m² konzipiert. Ist Ihr Raum größer, sollten 2 oder mehr Geräte installiert werden. Es ist darauf zu achten, dass die Geräte optimal im Raum verteilt sind.

Die Installationshöhe liegt zwischen 1,8 bis 2,2m und mind. 0,3 bis 0,5 Meter unter der Decke. Der Befeuchter arbeitet mit dem Stadtwasserdruck. Eine manuelle Befüllung wird nicht benötigt. Mittels Schwimmerschalter versorgt sich der Befeuchter immer mit ausreichend Befeuchtungswasser.

Die Wasserversorgung für diesen Befeuchter muss je nach Wasserqualität per Ionenfiltereinheit mit Weichwasser erfolgen. Die Vorgabe ist 80 µS/cm oder ein TDS von maximal 40 ppm.

UltraSonic WYM



Technische Daten:	WYM-02
Abmessung (LxBxH) in mm	550x362x206
Befeuchtungsleistung kg/h	2
Umgebungstemperaturen	Raum 10-30°C Medium 5-20°C
Elektr. Leistung / Watt	ca.. 120
Spannungsversorgung VAC/50/60Hz	240/50
Anschlusse	G1/2" AG
Aerosolgröße µm	1-5
Gewicht in kg	5
Abgedecktes Raumvolumen in m ³ (einfacher Luftwechsel bei 20°C)	250
Zertifizierung:	CE
Zubehör: Optionen:	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter

Techn. Änderungen vorbehalten



Rotasystem Service GmbH
Otto-Hahn-Straße 34
D-85521 Hohenbrunn-Riemerling
Tel (+49) 089 45 30 92 – 0
Fax (+49) 089 45 30 92 – 22
info@rotasystem.com
www.rotasystem.com